

KARTA PRODUKTU– BLATY BETONOWE

CHARAKTERYSTYKA

Blaty wykonane są z betonu architektonicznego, przeznaczone do użytku wewnętrznego jak i zewnętrznego. Powstają z prawdziwego betonu klasy C30/37. Nie stosujemy żadnych workowanych mas, przypominających beton jedynie kolorem - używamy wyłącznie cementu, kruszywa, zbrojenia w postaci włókien polipropylenowych lub w określonych przypadkach także ze stali, oraz dodatków poprawiających konsystencję. Powierzchnia blatu jest gładka, jednak na krawędziach mogą znajdować się drobne pory, co jest charakterystyczne dla tego materiału i nie stanowią podstaw reklamacji, podobnie jak przebarwienia, które są naturalne w przypadku betonu.

Ze względu na skurcz betonu w czasie dojrzewania możliwe są również różnice wymiarowe i odchylenia. Dopuszczalne są w grubość i prostoliniowość o +/- 2 mm oraz +/- 3mm długość i wysokość. Oferujemy wykonanie blatów o wymiarach zgodnie z życzeniem klienta.

Należy pamiętać, że strona licowa produktu odpowiada wymogom gładkości, strona technologiczna nie podlega ocenie estetycznej w zakresie kolorystyki, wykończenia i gładkości powierzchni.

TRANSPORT

Blaty transportowane są na paletach, zabezpieczone tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie. W przypadku dużych blatów dodatkowo tworzona jest konstrukcja podtrzymująca z płyt MDF.

Dodatkowo ładunek spinany jest taśmą polipropylenową i zabezpieczany przed przesunięciem. Niedopuszczalne jest umieszczanie na palecie dalszych ładunków oraz piętrowanie palet.

SKŁADOWANIE

Palety należy składować wyłącznie na podłożu płaskim, nie piętrować. Po dostarczeniu produktów na miejsce należy umożliwić swobodny dostęp powietrza blatów, aby uniknąć zalegania na nich wilgoci. Opakowanie nie zabezpiecza produktów w 100% przed działaniem warunków atmosferycznych, dlatego nie zalecamy przechowywania ich na zewnątrz w opakowaniu. Nieprawidłowe przechowywanie może spowodować powstanie odbarwień czy wykwitów, co wpływa na estetykę produktu. Blat należy zabezpieczyć również przed możliwością zabrudzenia, porysowania i uderzenia ciężkimi lub ostrymi przedmiotami.

IMPREGNACJA Beton ma właściwości higroskopijne. Oznacza to, że łatwo wchłania ciecze. Aby przeciwdziałać temu efektowi nasze betonowe blaty są zabezpieczone powłokami ochronnymi w celu zminimalizowania wpływów zewnętrznych. Stosujemy środki hydrofobowe lub hydro i olejofobowe. W zależności od przeznaczenia są one albo kilkukrotnie impregnowane albo lakierowane nadając połysk lub matową powierzchnię blatom. Preparaty te są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

ZASTOSOWANIE

Blaty betonowe wykorzystuje się w kuchniach, łazienkach, jako blaty stołów jadalnianych a także tarasowych. Montaż powinien odbywać się w suchym pomieszczeniu. Do przymocowania blatu do szafek lub stelaża potrzebny jest odpowiedni klej – polecamy kleje montażowe Soudaflex oraz Siroflex – zależnie od podłoża, do którego kleimy blat. Po przyklejeniu blatu do podłoża najlepiej nie użytkować go przez 24 godziny w celu dokładnego zespojenia się elementów. Takie połączenie jest trwałe i nie wymaga dodatkowego mocowania.

WAŻNE INFORMACJE

- powierzchni blatów nie należy kroić bezpośrednio nożem, zawsze używać deski/podkładki do krojenia
- rozlane płyny i ciecze na blacie należy niezwłocznie zetrzeć
- powierzchnia blatu nie powinna mieć kontaktu z substancjami takimi jak amoniak, zmywacz do paznokci, różnego rodzaju kwasy, gdyż mogą one naruszyć wierzchnią warstwę ochronną
- nie należy czyścić blatów środkami agresywnymi ani ścierkami/gąbkami zawierającymi drobiny ściernie
- woda, która zbyt długo zalegała na powierzchni może wnikać w głąb betonowego blatu, jednak po pewnym czasie sama odparowuje
- należy unikać stawiania gorących naczyń bezpośrednio na blacie
- do codziennego czyszczenia zaleca się użycie wilgotnej ściereczki, ewentualnie z delikatnym płynem myjącym

WARUNKI GWARANCJI

1. Sprzedawca odpowiada w stosunku do Odbiorcy z tytułu rękojmi tylko w przypadku, gdy ten jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
 2. Odbiorca zobowiązany jest w terminie 24 godzin od momentu odebrania przesyłki sprawdzić zamówiony towar pod względem ilościowym i jakościowym. Po tym czasie uwzględniane będą wyłącznie reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową.
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w wyrobie.
 4. Gwarancja nie obejmuje i nie uznaje za wady uszkodzeń i defektów spowodowanych nieprawidłowym: przechowywaniem, montażem, transportem, eksploatacją, użyciem niezgodnie z przeznaczeniem. Ponadto gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych.
 5. Gwarancja nie obejmuje i nie uznaje za wady różnic wielkościowych (mieszających się w zakresie opisanym) i kolorystycznych, a także pęcherzy i innych cech typowych dla betonu, o których mowa jest w Karcie Produktu.
 6. Uprawnienia gwarancyjne obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wyłącznie w przypadku całkowitego zastosowania się do zaleceń producenta opisanych w Karcie Produktu dołączonej do opakowania.
 7. Wysokość roszczeń z tytułu gwarancji nie może przewyższać wartości towaru podlegającego reklamacji.
 8. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub jej opakowania albo niezgodności ilościowej w stosunku do zamówienia, klient ma obowiązek dopełnienia formalności wobec firmy transportowej, takich jak spisanie protokołu szkody na druku przewoźnika i wykonanie dokumentacji fotograficznej w obecności kuriera. Klient powinien niezwłocznie poinformować Producenta o zaistnieniu takiej sytuacji oraz przesłać komplet dokumentów dotyczących zdarzenia.
- Informacje zawarte w niniejszym dokumencie wynikają z naszych doświadczeń i dotychczasowej wiedzy, nie są jednak wiążące. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad oraz wytycznych podanych przez producentów materiałów w dotyczących ich Kartach Informacyjnych. Producent nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe zastosowanie, niezgodne z niniejszą Kartą Produktu.